

Slider GSXS 1000 Naked e FA 15/24 - GT - 24/25

Código do Produto: SS 1

Foto do Produto



Foto 01: Slider instalado no Lado Direito



Foto 02: Slider instalado no Lado Esquerdo

- 1- Retire os parafusos originais, fixando os sliders no lugar conforme as fotos 1 e 2;
- 2- Utilize as polrcas originais, caso haja, para o travamento do sliders, por trás do quadro;
- 3- Ao final da montagem verifique o devido aperto de todos os parafusos.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.