

Foto do Produto



Figura A

ATENÇÃO INSTALADOR:

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

1 - Sequencia da montagem do Slider

Após remover as carenagens do lado Direito e do lado Esquerdo retire os Parafusos que seguram as extensões do quadro na parte Frontal superior, Instale os Suportes conforme a foto 1 abaixo; Lembre-se que para a parte Superior devem ser utilizados os parafusos Frontais cedidos no Kit (veja a Foto 2)



Foto 1: Retire os parafusos originais



Foto 2: Utilize os parafusos cedidos no Kit

Após o Aperto dos Parafusos Frontais instale agora o EXTENSOR,

2 - Sequencia da montagem do Slider

Após o Aperto dos Parafusos Frontais instale agora o EXTENSOR,



Foto 2: Extensor de interligação

ATENÇÃO: O Extensor tem a finalidade de Interligar os Suportes Reforçando o Conjunto e o Entre-Quadro - A utilização do Dispositivo é **OBRIGATÓRIA**.



Foto 3: Extensor de interligação atravessa o motor



Foto 5: Extensor de interligação conecta-se ao outro suporte do Slider

Após a instalação do Extensor verifique o aperto final de todos os parafusos;

3 - Sequencia da montagem do Slider

Por fim instale os Sliders em ambos os lados, utilizando a rosca existente no EXTENSOR conforme fotos abaixo;



Foto 6: Suporte e Slider instalado no lado direito



Foto 7: Suporte e Slider instalado no lado esquerdo

Visual após instalação



Avisos

Lembre-se ao final, de conferir o devido aperto de todos os parafusos, dos suportes ao quadro e dos Sliders aos suportes.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.