

Slider ZX4 r/rr 25/26

Código do Produto: SK 24

Foto do Produto



Figura A

ATENÇÃO:

NOS MODELOS KAWASAKI ZX4R, SERÁ NECESSARIO REMOVER A PEÇA ABAIXO, DO QUADRO DA MOTOCICLETA.

OBS.: NÃO SERÁ NECESSARIO A REMOÇÃO DA CARENAGEM



Figura B

1 - Sequencia da montagem do Slider lado direito

Para a instalação deste Slider não será necessario a remoção da carenagem :

Remova o parafuso original interno lado Direito do quadro da motocicleta conforme imagm abaixo (foto 1)

Instale o Slider Procton ZX 4R / RR junto com a bucha de ferro qu acompanha o mesmo , conforme imagem abaixo (foto 2)



Foto 1: Retire os parafusos originais



Foto 2: Utilize os parafusos cedidos no Kit



Slider ZX4 r/rr 25/26

Código do Produto: SK 24

2 - Sequencia da montagem do Slider

Finalize a instalação com o aperto final



Foto 3: Slider ZX4 RR lado Direito já instalado

3 - Sequencia da montagem do Slider lado Esquerdo

Para a instalação deste Slider não será necessario a remoção da carenagem :

Remova o parafuso original interno lado esquerdo do quadro da motocicleta conforme imagm abaixo (foto 4)

Instale o Slider Procton ZX 4 R/RR, conforme imagem abaixo (foto 5)




Foto 4: Retire os parafusos originais



Foto 5: Utilize os parafusos cedidos no Kit



Slider ZX4 r/rr 25/26

Código do Produto: SK 24

4 - Sequencia da montagem do Slider

Finalize a instalação com o aperto final



Foto 6: Slider ZX4 RR lado Esquerdo já instalado

Avisos

<u>Lembre-se ao final, de conferir o devido aperto de todos os parafusos, dos suportes ao quadro e dos Sliders aos suportes.</u>

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

<u>A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere</u> utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.